

Triporteur

Numéro de modèle	R3-1700
Capacité pondérale	182 kg (400 lb)
Vitesse maximale ¹	Up to 22 km/h (14 mph)
Garde au sol ³	3.5" au centre du châssis, 1.37" aux anti-basculants, 6.18" au point le plus haut
Rayon de giration ³	60"
Longueur hors-tout ³	59"
Largeur hors-tout ³	24.75"
Hauteur Sol-Siège ³	28"
Hauteur Siège-Plancher ³	19"
Roues avant ³	3" x 16" pneumatiques sans chambres à air
Roues arrière ³	3" x 16" pneumatiques sans chambres à air
Suspension	Avant et arrière
Autonomie par charge ^{1,2}	Jusqu'à 30 km (19 miles) à 182 kg (400 lb) et vitesse maximale Jusqu'à 49 km (31 miles) à 100 kg (220 lb) et vitesse lente
Poids total sans les batteries ⁵	95 kg (208 lb)
Pièces la plus lourde une fois l'appareil démonté ³	(Cet appareil ne se démonte pas)
Siège standard ³	Type: Dossier haut à inclinaison limitée avec appui-tête Poids: 17 kg (37 lb) Matériau : Vinyle noir Dimensions: Largeur : 20", Profondeur : 17"
Motorisation	Boîte-pont scellée à traction arrière avec moteur à courant continu de 24 volts
Système de freinage double	Régénératif et électromécanique
Batteries requises ^{4,6}	Dimensions : (2) 75 Ah Poids : 53 lb chacune
Chargeur de batteries	8A, Externe
Garantie	Châssis : À vie limitée Motorisation : 2 ans limitée Électronique: 2 ans limitée Batteries: 6 mois

¹ Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité en ampère-heure des batteries, la charge des batteries, la condition des batteries et la condition et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de ±10%.

² Testé selon les standards ANSI/RESNA, MC Vol 2, Section 4 et ISO 7176-4. Les résultats sont basés sur des calculs théoriques selon les spécifications des batteries ainsi que la performance de la motorisation de l'appareil. Test effectué à la capacité maximale de poids.

³ En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, cette spécification peut être sujette à des variations de ±3%.

⁴ Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant.

⁵ Comprend le poids du siège standard.

⁶ AGM ou cellules de gel requises.

PRIDE[®]
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

Beamsville, Ontario • 888-570-1113

pridemobility.ca |    

REMARQUE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de la charge de la batterie, de l'état de la batterie et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent être sujets à des écarts de ±3%. Les sièges sur commande spéciale ou de dimensions non standards ne sont pas rabattables à plat et réglables en profondeur.

CAFR_RAPTOR_22820



**C'EST
L'AVENTURE
D'UNE VIE**



VIVEZ VOTRE MEILLEUR[®]

pridemobility.ca |    

DÉCOUVREZ UNE CONDUITE PLUS DOUCE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE TERRAINS



20" large x
18" profond
Siège rabattable
à inclinaison lim-
itée avec réglage
manuel et ap-
pui-bras réglables
en angle et en
largeur

Frein à main

Affichage numérique ACL

Compartment de
rangement
avant sur la
colonne de
direction

Capots interchange-
ables avec plusieurs
options de couleurs



Ensemble de lumières DEL avant



Lumières de frein et clignotants DEL



Rangement sécurisé et verrouillable
sous le siège

Profitez d'une vitesse rapide et de fonctions de sécurité avancées, le tout dans un ensemble élégant! Le Pride® Raptor navigue jusqu'à 22 km/h (14 mi/h) et est équipé d'un ensemble de lumières DEL complet et d'un système de freinage régénératif.

Caractéristiques supplémentaires

- Console ACL facile à lire qui affiche la vitesse es timée, le kilométrage et l'état de charge des batteries
- Suspension avant et arrière
- Chargeur USB XLR inclus
- Frein à main avec système de freinage régénératif
- Conception élégante et solide pour une stabilité accrue
- Pneumatiques sans chambres à air pour une conduite en douceur
- Deux rétroviseurs
- Le rangement sous le siège est équipé d'une tige de support de siège

Couleurs de capot avant disponibles **



Candy True Matte Lemon
Apple Red Blue Black Crush



Green Pink Evolution
Machine Topaz Orange

Available Accessories*

- Porte-verre
- Support pour canne de marche ou béquilles (3" de diamètre simple, 3" double)
- Support pour béquilles canadiennes
- Support de bonbonne d'oxygène
- Support pour canne quadripode
- Panier arrière
- Sac double fixé sur l'appui-bras
- Drapeau de sécurité
- Support à marchette
- Housse de protection
- Support à béquilles

** Chaque appareil est livré avec un capot de couleur .

* Un seul accessoire peut être installé à l'arrière à la fois .